

Link do produktu: <https://instalherz.pl/demontowalny-slupek-antyterrorystyczny-faac-js-80-r-inox-p-684.html>



Demontowalny słupek antyterrorystyczny FAAC JS 80 R INOX

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	6 do 12 tygodni
Numer katalogowy	117801
Kod producenta	JS 80 R INOX
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Słupek drogowy antyterrorystyczny demontowalny FAAC JS 80 R INOX

Słupki zawsze jak nowe

Słupki z serii JS pokryte są stworzoną przez FAAC **powłoką ochronną mDure**, dzięki czemu w przeciwieństwie do innych modeli dostępnych na rynku pozwalają na dokonanie konserwacji bez ponoszenia wysokich kosztów demontażu i ponownego montażu. mDure jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez FAAC.

To innowacyjny i zaawansowany technologicznie materiał, zaprojektowany tak, aby zapewnić jak największą trwałość. Wyróżnia się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na uderzenia, zadrapania, promieniowanie UV i środki chemiczne. Ponadto nie emituje zanieczyszczeń i może zostać poddany recyklingowi.

Potwierdzona odporność

Testy zderzeniowe potwierdzają doskonałą zdolność słupków JS do zatrzymania pojazdu o masie 7500 KG jadącego z prędkością 50 Km/h (...) Testowane słupki działały nawet po uderzeniu. Zgodność z normami bezpieczeństwa: ASTM F2656, PAS 68, IWA 14.

Odporność na korozję

Innowacyjne zastosowanie żywicy poliamidowej Rilsan gwarantuje ochronę przed korozją, zużyciem, warunkami atmosferycznymi i środkami chemicznymi.

Łatwa konserwacja

Odpowiedni układ elementów zapewnia łatwą konserwację. Sprawdzenie lub wymiana głównych komponentów nie wymaga wyjmowania słupka z ziemi.

Estetyczna spójność wszystkich słupków FAAC

Cała technologia JS mieści się w zaledwie 1 m wysokości i 275 mm średnicy. Wszystkie słupki FAAC są odpowiednio zabezpieczone i sprawdzają się w każdej przestrzeni architektonicznej.

Uproszczona instalacja

Zintegrowany hydrauliczny moduł zasilania obniża koszty i ułatwia instalację bez konieczności montażu przewodów hydraulicznych pod ziemią.

PRĘDKOŚĆ POJAZDU, KTÓRY MOŻNA ZATRZYMAĆ ZA POMOCĄ SŁUPKA		
MODEL	50 km/h	80 km/h
HA hydrauliczny, automatyczny, wysuwany	JS 48 HA	JS 80 HA
HA hydrauliczny, automatyczny, wysuwany z systemem EFO	JS 48 HA EFO	JS 80 HA EFO
F stały		JS 80 F
R demontowalny	JS 48 R	JS 80 R

Demontowalny słupek antyterrorystyczny JS 80 R INOX

Rodzaj napędu Demontowalny

Wysokość 1 000 mm

- Demontowalny cylinder umożliwia tymczasowy dostęp
- Dzięki wymiennej powłoce ochronnej słupek zawsze wygląda jak nowy
- Testowany zgodnie z normami PAS 68, IWA 14-1 oraz ASTM F2656
- Jest w stanie zatrzymać ciężarówkę jadącą z prędkością 80 km/h
- Współczynnik penetracji P1
- Prosta instalacja i ograniczony zakres prac ziemnych - koncepcja „płytkiego montażu”

Opakowanie zawiera:

- słupek JS 80 R INOX ze stalowym cylindrem zabezpieczonym w procesie kateforezy i antracytową powłoką ochronną mDure ze stali nierdzewnej z satynowym wykończeniem,
- oświetlenie LED pokrywy cylindra,
- pasek odblaskowy.

Zasilacz (24 V) i przewód (2x1,5 mm) do oświetlenia LED należy zakupić osobno, we własnym zakresie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	JS 80 R	JS 80 R INOX
Wysokość cylindra od ziemi		1 000 mm
Średnica cylindra		275 mm
Rodzaj zabezpieczenia cylindra		Poddany kateforezie
Rodzaj powłoki ochronnej	mDure	Stal nierdzewna AISI 316 + mDure
Wysokość paska odblaskowego		55 mm
Kolor paska odblaskowego		Biały
Rodzaj głowicy		Aluminium
Rodzaj zabezpieczenia głowicy		Żywica antykorozyjna Rilsan
Ciężar podziemnej podstawy		120 kg
Rodzaj użytkowania	Strefy wymagające szczególnego poziomu bezpieczeństwa	
Odporność na wyłamanie		1 852 000 J
Masa całkowita słupka		320 kg