

Link do produktu: <https://instalherz.pl/faac-zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-o-wadze-500-kg-740-lc-black-classic-p-80.html>



FAAC Zestaw automatyki do bram przesuwanych o wadze 500 kg 740 LC BLACK CLASSIC

Dostępność

Zapytaj o dostępność !

PRODUCENT

FAAC

OPIS PRODUKTU

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Napęd 740 znanej w Polsce firmy FAAC polecamy do bram przesuwanych, o ciężarze do 500kg przeznaczonych do użytku prywatnego.

Zestaw automatyki do bram przesuwanych o ciężarze do 500kg , w skład którego wchodzi :

samohamowny siłownik 230V 740 do bram o ciężar do 500kg z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik 433.92 MHz RP2 LC, fotokomórki Safebeam, 1 pilot czterokanałowy z kodem dynamicznie zmiennym XT4B 433 RC

Napęd 740 znanej w Polsce firmy FAAC polecamy do bram przesuwanych, o ciężarze do 500kg przeznaczonych do użytku prywatnego.

Automatyka umożliwia zainstalowanie różnych akcesoriów, które zwiększają jej funkcjonalności zwiększają bezpieczeństwo. Cechują go: łatwość montażu, doskonałe parametry i niezawodność.

Siłownik posiada możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły. Wyposażony jest w tryb pracy "krok po kroku", automatyczny, półautomatyczny, "zawsze zamknij", funkcja furtki.

Przesuwa bramę z prędkością 12 m/min.

Inne funkcje centrali :

Programowanie za pomocą wyświetlacza LED

Test fotokomórek

Miganie lampy wyprzedzające ruch bramy

Spowalnianie przy zamykaniu i otwieraniu

Częściowe otwarcie skrzydła

Szesnaście trybów logicznych pracy do wyboru

Sygnalizacja przeglądu okresowego

Licznik pracy

Parametry techniczne siłownika 740

Zasilanie	230V/230V
Moc pobierania	350W
Prąd pobierany	1.6A
Wbudowany kondensator	TAK
Stopień zabezpieczeń	IP44
Prędkość bramy	12m/min
Max siła	450N
Max ciężar bramy	500kg

Temperatura pracy	-20°C do + 55C
Intensywność pracy	9 cykle/h
Ciężar	10kg

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Skład zestawu:

Samohamowny siłownik 230V 740 do bram o ciężarze do 500kg z wbudowaną centralą sterującą, wyłączniki krańcowe mechaniczne, płyta montażowa

radioodbiornik 433.92 MHz RP2 LC,

fotokomórki Safebeam

1 pilot czterokanałowy z kodem dynamicznie zmiennym XT4B 433 RC

listwa zębata metalowa 5mb

Instrukcja montażu i użytkowania napędu.



PROMOCJA: