

Link do produktu: <https://instalherz.pl/naped-elektromechaniczny-z-silnikiem-230-v-do-bram-rozwiernych-do-8m-faac-414-zestaw-dwoch-silownikow-prawylewy-p-572.html>



Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230 V do bram rozwiernych do 8m FAAC 414 ZESTAW DWÓCH SIŁOWNIKÓW (prawy+lewy)

Cena	2 499,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
Numer katalogowy	51700422
Kod producenta	414 (prawy+lewy)
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230 V do bram rozwiernych do 8m FAAC 414 ZESTAW DWÓCH SIŁOWNIKÓW (prawy+lewy)

Maks. długość skrzydła 3 - 4 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
Częstotliwość użytkowania (cykli/godzinę) 18

- **Najbardziej praktyczny, ekonomiczny i uniwersalny napęd do bram skrzydłowych - pasuje do każdego rodzaju słupków**
- **Najsilniejszy napęd w swojej klasie na rynku**
- **Samohamowny - nie wymaga instalowania zamków elektromagnetycznych nawet w przypadku bardzo szerokich bram**

Opakowanie zawiera:

- napęd elektromechaniczny (2 szt.: prawy + lewy),
- obudowa do centrali model E,
- akcesoria montażowe (2 kompl.),
- klucz odblokowujący (2 szt.),
- kondensator 8 µF 400 V (2 szt.).

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	414
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maks. pobór mocy	280 W
Maks. siła ciągu	3500 N (*)
Maks. prędkość liniowa (tłoka)	16 mm/sek. (*)
Użyteczny skok roboczy	390 mm
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ + 55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	6,5 kg
Częstotliwość użytkowania	18 cykli/godzinę
Maks. szerokość skrzydła	3 - 4 m
Wsporniki montażowe	Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
Wymiary urządzenia (DxGxW)	735x101x172 mm
Centrala sterująca	Brak

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz