

Link do produktu: <https://instalherz.pl/naped-elektromechaniczny-z-silnikiem-230v-do-bram-przesuwnych-do-1000kg-faac-844-r-rev-p-616.html>



Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230V do bram przesuwnych do 1000kg FAAC 844 R Rev.

Cena	3 369,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	109897
Kod producenta	844 R Rev.
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230V oraz przekładnią zanurzoną w kąpieli olejowej do bram przesuwnych do 1000kg FAAC 844 R Rev.

Maksymalny ciężar skrzydła bramy 1000 kg
Częstotliwość użytkowania 70%

- **Napęd niesamohamowny** - wymaga zastosowania zamka elektromagnetycznego w celu uniemożliwienia ręcznego przesuwu skrzydła bramy
- **Maksymalne zabezpieczenie przed zgnieceniem** dzięki wykorzystaniu dwutarczowego sprzęgła zanurzonego w kąpieli olejowej
- **Indukcyjny wyłącznik krańcowy**
- **Dźwignia rozblokowania napędu zabezpieczona kluczem spersonalizowanym**

Opakowanie zawiera:

- napęd elektromechaniczny 844 R Rev. z kołem zębatym Z12,
- metalowe płytki do aktywacji wyłącznika krańcowego,
- klucz do rozblokowania napędu,
- boczne osłony śrub mocujących,
- kondensator rozruchowy 12,5 µF/400 V.

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	844 R Rev.
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	550 W
Maks. siła ciągu	680 N (z kołem Z12)
Prędkość obrotowa silnika	750 obr./min
Stopień redukcji	1:10
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Ciężar urządzenia	14,5 kg
Stopień ochrony	IP 44
Rodzaj oleju	FAAC HP
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	11,6 m/min (z kołem Z12)
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Wyłącznik krańcowy	Indukcyjny
Sprzęgło	Dwutarczowe w kąpielii olejowej
Wymiary urządzenia (DxGxW)	277x155x388 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	1000 kg
Częstotliwość użytkowania	70%
Centrala sterująca	Nie dołączona

(*) dane odzwierciedlają konfigurację standardową zasilania napięciem 220 V AC 50 Hz

WYMIARY URZĄDZENIA (MM)

