

Link do produktu: <https://instalherz.pl/naped-elektromechaniczny-z-silnikiem-230v-do-bram-przesuwnych-do-1800kg-40m-faac-844-e-r-z16-p-610.html>



Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230V do bram przesuwnych do 1800kg 40m FAAC 844 E R Z16

Cena	5 269,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
Numer katalogowy	109837
Kod producenta	844 E R Z16
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230V oraz przekładnią zanurzoną w kąpeli olejowej do bram przesuwnych do 1800kg 40m FAAC 844 E R Z16

Maksymalny ciężar skrzydła bramy 1800 kg
Prędkość przesuwu skrzydła bramy 9,5 - 12 m/min
Częstotliwość użytkowania 70 - 78%

- Idealny do zastosowań komercyjnych i przemysłowych
- Maksymalne zabezpieczenie przed zgnieceniem dzięki wykorzystaniu dwutarczowego sprzęgła zanurzonego w kąpeli olejowej oraz magnetycznego enkodera inkrementalnego
- Napęd samohamowny - nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku zasilania
- W przypadku awarii zasilania, rozblokowanie napędu zabezpieczone kluczem spersonalizowanym umożliwia ręczne otwarcie i zamknięcie bramy

Opakowanie zawiera:

- napęd elektromechaniczny 844 E R z kołem zębatym Z16 M4 oraz wbudowaną centralą sterującą 780 D i enkoderem,
- klucz do rozblokowania napędu,
- magnesy do aktywacji wyłącznika krańcowego,
- boczne osłony śrub mocujących,
- kondensator rozruchowy 12,5 µF/400 V.

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	844 E R Z16
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maksymalny pobór mocy	660 W
Maksymalny moment obrotowy	37 Nm (*)
Maksymalna siła ciągu	1160 N (*)
Stopień redukcji	1:30
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	40 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	9,5 m/min
Regulacja prędkości przesuwu	Nie
Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z16 M4
Enkoder	Magnetyczny, inkrementalny
Regulacja siły	Poprzez dwutarczowe sprzęgło zanurzone w kąpeli olejowej oraz centralę sterującą (50 poziomów)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Zabezpieczenie termiczne	120°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	14,5 kg
Rodzaj oleju	FAAC HP
Wymiary urządzenia (DxGxW)	277x155x388 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	1800 kg
Częstotliwość użytkowania	70%
Centrala sterująca	780D (wbudowana)

*) dane odnośnie się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

WYMIARY URZĄDZENIA (MM)

