

Link do produktu: <https://instalherz.pl/naped-elektromechaniczny-z-silnikiem-24v-do-bram-przesuwnych-do-800kg-15m-faac-c721-p-603.html>



Napęd elektromechaniczny z silnikiem 24V do bram przesuwnych do 800kg 15m FAAC C721

Cena	3 199,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
Numer katalogowy	109321
Kod producenta	C721
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 24V do bram przesuwnych do 800kg 15m FAAC C721

Maksymalny ciężar skrzydła bramy: 800 kg

Prędkość przesuwu skrzydła bramy: 18 m/min

Częstotliwość użytkowania: praca ciągła

- **Do użytku przydomowego**
- **Przekładnia cykloidalna redukująca drgania i hałas. PATENT FAAC**
- **Wyjątkowa sprawność mechaniczna >80%**
- **Centrala sterująca z regulacją siły napędu oraz wirtualnym enkoderem, pełniącym funkcję zabezpieczenia przeciwwznieceniowego (odwracanie ruchu skrzydła po wykryciu przeszkody)**
- **Magnetyczny wyłącznik krańcowy**
- **Funkcja Master-Slave pozwalająca na połączenie dwóch napędów w aplikacji bram naprzeciwbieżnych**

Opakowanie zawiera:

- napęd elektromechaniczny C721 z kołem zębatym Z28 M4 oraz wbudowaną centralą sterującą E721 wyposażoną w wirtualny enkoder,
- klucz do rozblokowania napędu,
- magnesy do aktywacji wyłącznika krańcowego,
- podstawę montażową.

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	C721
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy, 24 V DC
Maksymalny pobór mocy	290 W
Maksymalny moment obrotowy	30 Nm
Maksymalna siła ciągu	530 N
Stopień redukcji	1:49
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	15 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	18 m/min (regulowana)
Regulacja prędkości przesuwu	Poprzez centralę sterującą (10 poziomów)
Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z28 M4
Enkoder	Wirtualny
Regulacja siły	Poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	8 kg
Wymiary urządzenia (DxGxW)	304x180x282 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	800 kg
Częstotliwość użytkowania	100%
Centrala sterująca	E721 (wbudowana)

WYMIARY URZĄDZENIA (MM)

