

Link do produktu: <https://instalherz.pl/naped-elektromechaniczny-z-silnikiem-400v-do-bram-przesuwnych-do-2200kg-50m-faac-844-r-3ph-p-613.html>



Napęd elektromechaniczny z silnikiem 400V do bram przesuwnych do 2200kg 50m FAAC 844 R 3PH

Cena	4 279,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	109896
Kod producenta	844 R 3PH
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 400V oraz przekładnią zanurzoną w kąpeli olejowej do bram przesuwnych do 2200kg 50m FAAC 844 R 3PH

Maksymalny ciężar skrzydła bramy 1600 - 2200 kg
Częstotliwość użytkowania 70%

- Idealny do zastosowań komercyjnych i przemysłowych
- Maksymalne zabezpieczenie przed zgnieceniem dzięki wykorzystaniu dwutarczowego sprzęgła zanurzonego w kąpeli olejowej
- Napęd samohamowny - nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku zasilania
- W przypadku awarii zasilania, rozblokowanie napędu zabezpieczone kluczem spersonalizowanym umożliwia ręczne otwarcie i zamknięcie bramy
- Indukcyjny wyłącznik krańcowy

Opakowanie zawiera:

- napęd elektromechaniczny 844 R 3PH bez koła zębatego oraz bez wbudowanej centrali sterującej,
- klucz do rozblokowania napędu,
- metalowe płytki do aktywacji wyłącznika krańcowego,
- boczne osłony śrub mocujących.

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	844 R 3PH
Napięcie zasilania	400 V AC 3 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, trójfazowy
Maksymalny pobór mocy	950 W
Maksymalny moment obrotowy	62 Nm (*)
Maksymalna siła ciągu	2500 N (Z12) - 1900 N (Z16) - 1500 N (Z20) (*)
Stopień redukcji	1:30
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	40 m (Z16) - 50 m (Z20)
Regulacja prędkości przesuwu	Brak
Wyłącznik krańcowy	Indukcyjny
Koło zębate	Brak
Enkoder	Brak
Regulacja siły	Poprzez dwutarczowe sprzęgło zanurzone w kąpeli olejowej
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Zabezpieczenie termiczne	155°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	15 kg
Rodzaj oleju	FAAC HP
Wymiary urządzenia (DxGxW)	277x155x388 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	2200 kg (Z12) - 1600 kg (Z16)
Częstotliwość użytkowania	70%
Centrala sterująca	Nie dołączono

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

WYMIARY URZĄDZENIA (MM)

