

Link do produktu: <https://instalherz.pl/naped-z-silnikiem-230v-do-przemyslowych-bram-segmentowych-faac-540-bpr-p-635.html>



Napęd z silnikiem 230V do przemysłowych bram segmentowych FAAC 540 BPR

Cena	3 755,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
Numer katalogowy	109511
Kod producenta	540 BPR
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Napęd z silnikiem 230V do przemysłowych bram segmentowych FAAC 540 BPR

Maks. ciężar drzwi Zobacz rysunek: typy zastosowań
Częstotliwość użytkowania S3 - 40%

- Idealne do zastosowań przemysłowych z logiką pracy „dead-man”
- 2 typy zastosowań: bezpośrednia instalacja na wale bramy lub z wykorzystaniem przekładni łańcuchowej (w przypadku braku miejsca po bokach lub zbyt niskiego nadproża)
- Napęd samohamowny. W przypadku awarii zasilania bramę można przesunąć ręcznie za pomocą urządzenia odblokowującego (540 V) lub kołowrotu łańcuchowego

Opakowanie zawiera:

- napęd 540 BPR z wyłącznikami krańcowymi,
- płytą zabezpieczającą,
- awaryjnym odblokowaniem „linkowym”,
- ręcznym mechanizmem „łańcuchowym” (kołowrót łańcuchowy) do instalacji powyżej 4 m.

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Model	540 V BPR
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny jednofazowy
Maksymalny pobór mocy	800 W
Napęd	Przez wał o śr. 25,4 mm (1")
Prędkość obrotowa wału	23 obr./min (*)
Maksymalna liczba obrotów wału	24
Maksymalny moment obrotowy	50 Nm (*)
Maksymalny ciężar drzwi	Zobacz rysunek: typy zastosowań
Enkoder	Brak
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20 °C ÷ +55 °C
Stopień ochrony	IP54
Rodzaj oleju	FAAC HP
Ciężar urządzenia	14 kg
Wymiary (DxSxW)	92x376x266 mm
Centrala sterująca	540BPR (wbudowana)
Częstotliwość użytkowania	S3 - 40%

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

UWAGA

- ◆ Do montażu motoreduktora na wysokości do 4 m należy zamówić kod 390719 i/lub kod 390720.
- ◆ Zestaw przekładni łańcuchowej o przełożeniu 1:1,5 zawiera: płytę zabezpieczającą motoreduktora wraz z systemem regulacji naciągu łańcucha, koło zębate Z20 z wałem do montażu w motoreduktorze, koło zębate Z30 do montażu na wale bramy segmentowej oraz łańcuch napędowy.
- ◆ Zestaw przekładni łańcuchowej o przełożeniu 1:2,0 zawiera: płytę zabezpieczającą motoreduktora wraz z systemem regulacji naciągu łańcucha, koło zębate Z20 z wałem do montażu w motoreduktorze, koło zębate Z40 do montażu na wale bramy segmentowej oraz łańcuch napędowy.

RYСУNEK: TYPY ZASTOSOWAŃ



LEGENDA:
F= Maks. siła potrzebna do ręcznego podniesienia bramy
Dt= ŚREDNICA BĘBNA Z LINĄ

Aby ocenić prawidłowość zastosowania, zmierzyc moc wymaganą do uniesienia bramy (wartość tę można również odnaleźć w dokumentacji bramy) oraz średnicę liny. Rysunek pozwala na ustalenie możliwego zastosowania napędu oraz konieczności użycia zestawu przekładni do instalacji poza osiowej (patrz akcesoria).