

Link do produktu: <https://instalherz.pl/naped-z-silnikiem-24-v-faac-391-z-ramieniem-do-uzytku-przydomowego-dla-skrzydla-o-dlugosci-do-2-5-m-p-528.html>



Napęd z silnikiem 24 V FAAC 391 z ramieniem do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 2,5 m

Cena	1 529,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	104577
Kod producenta	391
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Napęd z silnikiem 24V FAAC 391 z ramieniem do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 2,5 m

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 24 V oraz z ramieniem przegubowym

Maks. długość skrzydła 2 - 2,5 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
Częstotliwość użytkowania 80 (cykli/dzień)

- Kompaktowe, eleganckie wykonanie. Szerokość – najistotniejszy wymiar – nie przekracza 185 mm!
- Prosta instalacja. Ramie przegubowe zapewnia dużą elastyczność zastosowań, umożliwiając instalację także na szerokich słupkach
- Wbudowane mechaniczne ograniczniki ruchu - nie jest wymagane instalowanie ograniczników mechanicznych w podłożu podjazdu

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- napęd elektromechaniczny 391 bez wbudowanej centrali sterującej,
- ramie przegubowe,
- klucz do rozblokowania napędu

SPECYFIKACJA SIŁOWNIKA:

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	391 E	391
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz	
Rodzaj silnika	Szczotkowy, 24 V DC	
Maks. pobór mocy	120 W	40 W
Maks. moment obrotowy	250 Nm	
Maks. prędkość kątowna	13°/sek.	
Maks. ciężar skrzydła bramy	Zobacz rysunek A	
Maks. kąt otwarcia skrzydła	120°	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C	
Stopień ochrony	IP44	
Ciężar urządzenia	8,7 kg	7 kg
Częstotliwość użytkowania	80 cykli/dzień	
Maks. szerokość skrzydła	2 m (2,5 m z zamkiem elektromagnetycznym)	
Wymiary urządzenia (DxGxW)	185x260x310 mm	
Centrala sterująca	E024S (wbudowana)	Brak

UWAGA

WAŻNE: aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie napędu, upewnij się, że odległość między zawiasem bramy a ogrodzeniem/murem z boku, jest większa niż 725 mm.


W przypadku bramy jednoskrzydłowej należy zainstalować napęd 391 E.

W przypadku bramy dwuskrzydłowej należy zainstalować napęd 391 E oraz napęd 391.

WAŻNE: centrala sterująca E024S, dzięki nowym technologiom jest kompatybilna tylko z modułami radiowymi XF 433/XF 868 oraz z fotokomórkami XP 20B D (połączenie „BUS”).

W przypadku centrali E124 wymagana jest podstawa (kod 390926) pod standardowe akumulatory typu Pb, które nie są dostarczane przez FAAC i muszą mieć następujące parametry: 12 V/4 Ah. Wymiary: 90x70x108 mm.

RYСУNEK A



Maksymalny ciężar skrzydła jest uzależniony od jego długości. Sprawdź na rysunku A czy parametry fizyczne skrzydeł bramy, która będzie automatyzowana, mieszczą się w wyróżnionym zakresie.