

Link do produktu: <https://instalherz.pl/podziemny-naped-hydrauliczny-z-silnikiem-230v-do-bram-rozwiernych-do-4m-faac-s800-enc-cbac-100-p-593.html>



Podziemny napęd hydrauliczny z silnikiem 230V do bram rozwiernych do 4m FAAC S800 ENC CBAC 100°

Cena	4 449,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
Numer katalogowy	108800
Kod producenta	S800 ENC CBAC 100°
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Podziemny napęd hydrauliczny z silnikiem 230V do bram rozwiernych do 4m FAAC S800 ENC CBAC 100°

Maks. długość skrzydła 2 - 4 m

Maks. ciężar skrzydła bramy 800 kg

Częstotliwość użytkowania (cykli/godzinę) 45 - 30

- Napęd przeznaczony do pracy ciągłej
- Wbudowany absolutny enkoder magnetyczny z szyną "2Easy" (połączenie dwużyłowe bez polaryzacji)
- Dzięki wbudowanym ogranicznikom mechanicznym nie wymaga instalowania ograniczników ruchu skrzydła dla pozycji otwarcia lub zamknięcia na powierzchni podjazdu (PATENT FAAC)

Opakowanie zawiera:

- napęd hydrauliczny S800 ENC z blokadą hydrauliczną otwarcia i zamknięcia,
- absolutny enkoder magnetyczny,
- klucz do rozblokowania napędu,
- klucz regulacyjny,
- kondensator rozruchowy 8 µF/400 V.

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	S800 ENC CBAC 100°	S800 ENC SBW 100°	S800 ENC CBAC 180°	S800 ENC SBW 180°
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz			
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy			
Maks. pobór mocy	220 W			
Maks. prędkość kątowa	7,8°/sek.			
Maks. ciężar skrzydła bramy	800 kg			
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C			
Stopień ochrony	IP67			
Ciężar urządzenia	16 kg		16,5 kg	
Częstotliwość użytkowania	45 cykli/godzinę		30 cykli/godzinę	
Maks. szerokość skrzydła	2 m	4 m	2 m	4 m
Rodzaj oleju	FAAC HP			
Wymiary urządzenia (SxWxG)	Napęd 380x220x160 - z obudową 507x283x200 mm		Napęd 450x220x160 - z obudową 507x283x200 mm	
Centrala sterująca	Brak			

WYMIARY URZĄDZENIA (MM)

