

Link do produktu: <https://instalherz.pl/slupek-antyterrorystyczny-automatyczny-faac-j355-ha-m50-efo-hydrauliczny-p-211.html>



# Słupek antyterrorystyczny automatyczny FAAC J355 HA M50 EFO hydrauliczny

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Dostępność       | Na zamówienie   |
| Numer katalogowy | J355 HA M50 EFO |
| Kod producenta   | J355 HA M50 EFO |
| PRODUCENT        | FAAC            |

## OPIS PRODUKTU

### Słupek antyterrorystyczny automatyczny FAAC J355 HA M50 EFO hydrauliczny

Automatyczny słupek hydrauliczny FAAC J355HA-M50 jest antyterrorystyczną zaporą drogową zapewniającą wysokie bezpieczeństwo w zakresie ochrony obwodowej wszędzie tam, gdzie jest ono wymagane. Urządzenie pomyślnie przeszło test zderzeniowy, wykonany przez akredytowane laboratorium crashtest-service.com GmbH i zgodnie z międzynarodowymi standardami PAS 68:2013 oraz IWA 14-1:2013 uzyskało certyfikat uprawniający do jego stosowania w instalacjach zabezpieczających strefy wymagające szczególnej ochrony i bezpieczeństwa, takie jak na przykład: tereny wojskowe, lotniska, ambasady, konsulaty, banki, więzienia, tereny przemysłowe, itp. Klasa M50 oznacza, że urządzenie jest w stanie zatrzymać samochód ciężarowy o wadze 7500 kg, jadący z prędkością 80 km/h i posiada zdolność do absorbowania energii kinetycznej o wartości co najmniej 1.852.000 J (dżuli), określonej w w/w standardach. Słupek jest również dostępny w wersji EFO (Szybka Praca Awaryjne) gwarantującej bardzo wysoką prędkość podnoszenia (~2 sek.). Standardowo urządzenie wyposażone jest w rozblokowanie awaryjne, pozwalające opuścić słupek w dół w przypadku zaniku energii.

#### Właściwości produktu:

- cylinder ze stali o grubości 30 mm, poddanej kateforezie i malowanej
- malowany proszkowo na kolor szary metalik RAL 7021
- oświetlenie LED pokrywy z centralną diodą LED
- blokada hydrauliczna w pozycji podniesionej (w przypadku odcięcia zasilania)
- obwód awaryjny do szybkiego podnoszenia (tylko wersja EFO)

| WYMIARY I WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE |                                                                                   |                 |                               |                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| Model                            | J355 HA M50                                                                       | J355 HA M50 EFO | J355 HA M50 INOX              | J355 HA M50 EFO INOX |
| Napęd                            | hydrauliczny                                                                      |                 |                               |                      |
| Wysokość cylindra                | 1 200 mm                                                                          |                 |                               |                      |
| Średnica cylindra                | 355 mm                                                                            |                 |                               |                      |
| Materiał cylindra                | Stal S355JR EN10210 (30 mm grubości)                                              |                 |                               |                      |
| Powłoka cylindra                 | poddana kateforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową RAL 7021 szary metalik |                 | Satynowe wykończenie AISI 316 |                      |
| Górna część cylindra (głowica)   | Aluminium RAL 9006                                                                |                 |                               |                      |
| Czas podnoszenia                 | ~6 s                                                                              |                 |                               |                      |
| Szybkie podnoszenie              | NIE                                                                               | TAK (EFO)       | NIE                           | TAK (EFO)            |
| Czas podnoszenia awaryjnego      | -                                                                                 | ~2 s            | -                             | ~2 s                 |
| Czas opuszczania                 | ~3 s                                                                              |                 |                               |                      |
| Mechanizm odblokowujący          | standard                                                                          |                 |                               |                      |
| Zasilanie                        | 230V~ 50(60Hz)                                                                    |                 |                               |                      |
| Pobór mocy                       | 3,3 kW                                                                            | 3,9 kW          | 3,3 kW                        | 3,9 kW               |

|                                   |                                                                        |          |          |          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Klasa ochrony                     | IP67                                                                   |          |          |          |
| Zastosowanie                      | strefy wymagające szczególnego poziomu bezpieczeństwa                  |          |          |          |
| Wysokość paska odbłaskowego       | 55 mm                                                                  |          |          |          |
| Kolor paska odbłaskowego          | Biały                                                                  |          |          |          |
| Odporność na uderzenie            | 150000 J                                                               |          |          |          |
| Odporność na wyłamanie            | 1 852 000 J                                                            |          |          |          |
| Waga całkowita                    | 1 085 kg                                                               | 1 095 kg | 1 085 kg | 1 095 kg |
| Waga kieszeni montażowej          | 235 kg                                                                 |          |          |          |
| Waga słupka                       | 850 kg                                                                 | 860 kg   | 850 kg   | 860 kg   |
| Zakres temperatur pracy           | -15 °C / +55 °C                                                        |          |          |          |
| Zakres temperatur pracy z grzałką | -40 °C / +55 °C                                                        |          |          |          |
| Wymiar kieszeni montażowej        | 570 x 770 x 1 730 mm                                                   |          |          |          |
| Wymiary wykopu                    | 3 100 x 1 600 x 1 850 mm                                               |          |          |          |
| Przewód podłączeniowy             | Standard 16+1 kable przewodzące min. przekrój 1,5 mm (brak w zestawie) |          |          |          |
| Maks. długość przewodu            | 50 m                                                                   |          |          |          |
| Klasa obciążenia (EN 124)         | C25 (25t)                                                              |          |          |          |

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:  
Tel. **+48 660 446 204**  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:  
Tel. **+48 733 335 207, 733 335 208**  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)