Dane aktualne na dzień: 25-10-2026 12:31

Link do produktu: https://instalherz.pl/slupek-drogowy-antyterrorystyczny-faac-js-48-ha-inox-p-668.html

Słupek drogowy antyterrorystyczny FAAC JS 48 HA INOX

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**117201**
Kod producenta	**JS 48 HA INOX**
PRODUCENT	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

Słupek drogowy antyterrorystyczny FAAC JS 48 HA INOX

Słupki zawsze jak nowe
Słupki z serii JS pokryte są stworzoną przez FAAC **powłoką ochronną mDure**, dzięki czemu w przeciwieństwie do innych modeli dostępnych na rynku pozwalają na dokonanie konserwacji bez ponoszenia wysokich kosztów demontażu i ponownego montażu. mDure jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez FAAC.
To innowacyjny i zaawansowany technologicznie materiał, zaprojektowany tak, aby zapewnić jak największą trwałość. Wyróżnia się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na uderzenia, zadrapania, promieniowanie UV i środki chemiczne. Ponadto nie emituje zanieczyszczeń i może zostać poddany recyklingowi.

Potwierdzona odporność
Testy zderzeniowe potwierdzają doskonałą zdolność słupków JS do zatrzymania pojazdu o masie 7500 KG jadącego z prędkością 50 Km/h (...) Testowane słupki działały nawet po uderzeniu. Zgodność z normami bezpieczeństwa: ASTM F2656, PAS 68, IWA 14.

Odporność na korozję
Innowacyjne zastosowanie żywicy poliamidowej Rilsan gwarantuje ochronę przed korozją, zużyciem, warunkami atmosferycznymi i środkami chemicznymi.

Łatwa konserwacja
Odpowiedni układ elementów zapewnia łatwą konserwację. Sprawdzenie lub wymiana głównych komponentów nie wymaga wyjmowania słupka z ziemi.

Estetyczna spójność wszystkich słupków FAAC
Cała technologia JS mieści się w zaledwie 1 m wysokości i 275 mm średnicy. Wszystkie słupki FAAC są odpowiednio zabezpieczone i sprawdzają się w każdej przestrzeni architektonicznej.

Uproszczona instalacja
Zintegrowany hydrauliczny moduł zasilania obniża koszty i ułatwia instalację bez konieczności montażu przewodów hydraulicznych pod ziemią.

	PRĘDKOŚĆ POJAZDU, KTÓRY MOŻNA ZATRZYMAĆ ZA POMOCĄ SŁUPKA	
MODEL	**50 km/h**	**80 km/h**
HA hydrauliczny, automatyczny, wysuwany	JS 48 HA	JS 80 HA
HA hydrauliczny, automatyczny, wysuwany z systemem EFO	JS 48 HA EFO	JS 80 HA EFO
F stały		JS 80 F
R demontowalny	JS 48 R	JS 80 R

Słupek antyterrorystyczny JS 48 HA INOX

Rodzaj napędu Hydrauliczny
Wysokość 1 000 mm

Opakowanie zawiera:

- słupek JS 48 HA INOX ze stalowym cylindrem zabezpieczonym w procesie kataforezy i antracytową powłoką ochronną mDure ze stali nierdzewnej z satynowym wykończeniem,
- oświetlenie LED pokrywy cylindra,
- dźwiękowy sygnalizator ruchu,
- pasek odblaskowy,
- klucz zwalniający do awaryjnego opuszczenia,
- klucz spersonalizowany zamka dostępu do ręcznego rozblokowania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	JS 48 HA	JS 48 HA INOX	JS 48 HA EFO	JS 48 HA EFO INOX
Rodzaj napędu	Hydrauliczny			
Wysokość cylindra od ziemi	1 000 mm			
Średnica cylindra	275 mm			
Rodzaj zabezpieczenia cylindra	Poddany kataforezie			
Rodzaj powłoki ochronnej	mDure	Stal nierdzewna AISI 316 + mDure	mDure	Stal nierdzewna AISI 316 + mDure
Wysokość paska odblaskowego	55 mm			
Kolor paska odblaskowego	Biały			
Rodzaj głowicy	Aluminium			
Rodzaj zabezpieczenia głowicy	Żywica antykorozyjna Rilsan			
Czas podnoszenia (zamykania)	~6 sek.			
Szybkie podnoszenie	Nie		Tak	
Czas podnoszenia awaryjnego	-		~1,5 sek.	
Ręczne odblokowanie	Tak			
Czas opuszczania (otwierania)	~2 sek.			
Zasilanie	207-243 V AC 50/60 Hz			
Maksymalny pobór mocy	3 500 W			
Rodzaj użytkowania	Strefy wymagające szczególnego poziomu bezpieczeństwa			
Odporność na wyłamanie	673 000 J			
Temperatura otoczenia podczas pracy	-15°C / +55°C			
Temperatura otoczenia podczas pracy (z grzałką)	-40°C / +55°C			
Stopień ochrony jednostki hydraulicznej	IP67			
Klasa obciążenia (EN 124)	C250			
Ciężar całkowity	530 kg		560 kg	
Ciężar kieszeni montażowej	200 kg			