

Link do produktu: <https://instalherz.pl/szlaban-automatyczny-230v-faac-615bpr-rapid-pomarańczowy-ral-2004-p-719.html>



Szlaban automatyczny 230V FAAC 615BPR RAPID pomarańczowy RAL 2004

Cena	4 988,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	104907
Kod producenta	615BPR RAPID RAL 2004
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Szlaban automatyczny 230V FAAC 615BPR RAPID pomarańczowy RAL 2004

Maks. długość ramienia 5 m
Czas otwierania 2,5 - 5,7 sek.
Częstotliwość użytkowania 40% - 50%

- Napęd hydrauliczny z blokadą otwarcia i zamknięcia
- Idealny do średniego obciążenia ruchem oraz kontrolowania małych i średnich terenów prywatnych
- Hydrauliczne zabezpieczenie przeciwwyłamaniowe
- Manualny mechanizm odblokowujący z kluczem trójkątnym
- Wyposażony w wyłączniki krańcowe
- Umożliwia użycie zaworu "Anty-Wandal"
- Dostępny również z nowym ramieniem owalnym z lekkim wspornikiem

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	615BPR STANDARD	615BPR RAPID
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz	
Rodzaj silnika	Asynchroniczny jednofazowy	
Prędkość obrotowa silnika	1 400 obr/min (*)	2 800 obr/min (*)
Maks. pobór mocy	220 W	
Maks. moment obrotowy	0 ÷ 400 Nm (*)	0 ÷ 300 Nm (*)
Wydajność pompy	1,5 l/min (*)	3 l/min (*)
Materiał wykonania obudowy	Stal	
Rodzaj zabezpieczenia	100 mikr. zabezpieczenie antykorozyjne, farba poliestrowa RAL 2004-RAL 9006	100 mikr., zabezpieczenie antykorozyjne, farba poliestrowa RAL2004
Enkoder	Brak	
Rodzaj spowolnienia	Elektroniczne z regulacją	
Rodzaj ramienia	Prostokątne - Prostokątne z fartuchem - Przegubowe - Owalne z oświetleniem	Prostokątne - Prostokątne z fartuchem - Prostokątne Przegubowe - Owalne
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C	
Zabezpieczenie termiczne	120°C	
Chłodzenie	-	
Stopień ochrony	IP44	
Ciężar urządzenia	34 kg	
Rodzaj oleju	FAAC HP	
Wymiary (DxGxW)	270x140x1015 mm	
Maks. długość ramienia	5 m	2,5 m
Czas otwierania	5,7 sek. (90°)	3 sek. (90°)
Częstotliwość użytkowania	50%	40%
Centrala sterująca	615BPR (wbudowana)	

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz