

Link do produktu: <https://instalherz.pl/zestaw-automatyki-do-bram-dwuskrzydlowych-faac-alfa-long-premium-safe-414-p-498.html>



Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych FAAC ALFA LONG PREMIUM SAFE 414

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
Kod producenta	ALFA LONG PREMIUM SAFE 414
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych FAAC ALFA LONG PREMIUM SAFE 414

FAAC 414 napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku przydomowego do bramy dwuskrzydłowej o długości każdego ze skrzydeł **4-5 m (z zamkiem elektromagnetycznym)**.

- Najbardziej praktyczny, ekonomiczny i uniwersalny napęd do bram skrzydłowych - pasuje do każdego rodzaju słupków
- Najsilniejszy napęd w swojej klasie na rynku
- Samohamowny - nie wymaga instalowania zamków elektromagnetycznych nawet w przypadku bardzo szerokich bram
- Idealny napęd do automatyzacji bram o długich skrzydłach, w tym bram jednoskrzydłowych o długości do 5 m

ZESTAW ZAWIERA:

- 2 elektromechaniczne siłowniki 414 LONG
- Centrala sterująca E045S
- Obudowa E do centrali sterującej
- Moduł radiowy XF 868
- 3x Pilot XT4 868 SLH LR czarny
- Para fotokomórek XP 20B D
- lampa XLED
- czujniki SAFEcoder (2 szt.)

·IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA BRAM PRZYDOMOWYCH Napęd **FAAC 414** jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości jednego skrzydła do 4 m. Napęd wyposażony jest w siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków.

·ŁATWY MONTAŻ I PEWNE DZIAŁANIE Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy (od czoła) napęd FAAC 414 jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adoptujących. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadku szerokich bram.

·MINIMALNE KOSZTY OBSŁUGI, WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ Koszt obsługi napędu elektromechanicznego FAAC 414 jest zdecydowanie minimalny. Urządzenie pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +55°C.

SPECYFIKACJA SIŁOWNIKA:

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	414 LONG
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maks. pobór mocy	280 W
Maks. siła ciągu	3500 N (*)
Maks. prędkość liniowa (tłoka)	16 mm/sek. (*)
Użyteczny skok roboczy	490 mm
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ + 55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	6,5 kg
Częstotliwość użytkowania	18 cykli/godzinę
Maks. szerokość skrzydła	1,8 m
Wsporniki montażowe	Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
Wymiary urządzenia (DxGxW)	745x101x172 mm
Centrala sterująca	Brak

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz