

Link do produktu: <https://instalherz.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-o-wadze-1400-kg-faac-jumbo-14-fix-p-25.html>



Zestaw automatyki do bram przesuwnych o wadze 1400 kg FAAC JUMBO 14 FIX

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

PRODUCENT

FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze 1400 kg model JUMBO 14 FIX

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 1400 kg, w skład którego wchodzi:

samohamowny siłownik 230V JUMBO 14 do bram o ciężarze do 1400 kg z wbudowaną centralą sterującą,

radioodbiornik 433.92 MHz FIX,

fotokomórki Safebeam

1 pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FIX2

Napęd JUMBO znanej w Polsce firmy FAAC polecamy do ciężkich bram przesuwnych, o ciężarze do 1400 kg przeznaczonych do użytku prywatnego i półprzemysłowego.

Automatyka umożliwia zainstalowanie różnych akcesoriów, które zwiększają jej funkcjonalność i zwiększają bezpieczeństwo. Cechują go: łatwość montażu, doskonałe parametry i niezawodność.

Siłownik posiada możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły. Wyposażony jest w tryb pracy "krok po kroku", automatyczny, półautomatyczny, "zawsze zamknij", funkcja furtki.

Przesuwa bramę z prędkością 10 m/min.

Inne funkcje centrali :

Programowanie za pomocą wyświetlacza LED

Test fotokomórek

Miganie lampy wyprzedzające ruch bramy

Spowalnianie przy zamykaniu i otwieraniu

Funkcja która wpływa na kulturę pracy bramy – tuż przed zakończeniem zamykania i otwierania napęd zmniejsza prędkość bramy. Odcinek ruchu ze zmniejszoną prędkością regulowany jest od 0 do 7cm. Unikamy tym samym denerwujących stuknięć szczególnie przy zamykaniu

Cofnięcie bramy

Funkcja , dzięki której napęd nie dociska bramy do słupka (ogranicznika). Ma to znaczenie dla lżejszego odblokowania, a zimą zmniejsza się możliwość przymarzania skrzydła bramy do słupka (ogranicznika). Cofnięcie regulowane od 0 do 2cm

Start bramy z maksymalną siłą ciągu

Funkcja szczególnie przydatna dla bram działających nieco ciężiej w skrajnych położeniach, jak i dla wszystkich bram w okresie zimowym – napęd startuje z max siłą ciągu, dzięki czemu pokonuje większe opory na starcie (odrywa przymarzniętą bramę) po czym kontynuuje pracę z mocą nastawioną (optymalną)

Częściowe otwarcie skrzydła

Szesnaście trybów logicznych pracy do wyboru

Sygnalizacja przeglądu okresowego

Licznik pracy

Parametry techniczne siłownika JUMBO

Zasilanie	230V/230V
Moc pobierania	650W
Prąd pobierany	2,8A

Wbudowany kondensator	TAK
Stopień zabezpieczeń	IP44
Prędkość bramy	10m/min
Max siła	1100N
Max ciężar bramy	1400kg
Temperatura pracy	-20°C do + 55C
Intensywność pracy	12 cykle/h
Ciężar	14kg

Skład zestawu:

Samohamowny siłownik 230V JUMBO do bram o ciężarze do 900kg z wbudowaną centralą sterującą,wyłączniki krańcowe mechaniczne,plyta montażowa

radioodbiornik 433.92 MHz FIX,

fotokomórki Safebeam

1 pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FIX2

Instrukcja montażu i użytkowania napędu.



PROMOCJA: