

Link do produktu: <https://instalherz.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-o-wadze-900-kg-model-741-fix-design-p-8.html>



# Zestaw automatyki do bram przesuwanych o wadze 900 kg model 741 FIX DESIGN

|            |          |
|------------|----------|
| Dostępność | DOSTĘPNY |
| PRODUCENT  | FAAC     |

## OPIS PRODUKTU

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 **Zestaw automatyki do bram przesuwanych o ciężarze 900 kg model 741 Fix**

Napęd 741 znanej w Polsce firmy FAAC polecamy do bram przesuwanych, o ciężarze do 900kg przeznaczonych do użytku prywatnego.

Automatyka umożliwia zainstalowanie różnych akcesoriów, które zwiększają jej funkcjonalność i zwiększają bezpieczeństwo. Cechują go: łatwość montażu, doskonałe parametry i niezawodność.

Siłownik posiada możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły. Wyposażony jest w tryb pracy "krok po kroku", automatyczny, półautomatyczny, "zawsze zamknij", funkcja furtki.

Przesuwa bramę z prędkością 12 m/min.

Inne funkcje centrali :

Programowanie za pomocą wyświetlacza LED

Test fotokomórek

Miganie lampy wyprzedzające ruch bramy

Spowalnianie przy zamykaniu i otwieraniu

Częściowe otwarcie skrzydła

Szesnaście trybów logicznych pracy do wyboru

Sygnalizacja przeglądu okresowego

Licznik pracy

---

Parametry techniczne siłownika 741

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Zasilanie             | 230V/230V      |
| Moc pobierania        | 500W           |
| Prąd pobierany        | 2,2A           |
| Wbudowany kondensator | TAK            |
| Stopień zabezpieczeń  | IP44           |
| Prędkość bramy        | 12m/min        |
| Max siła              | 650N           |
| Max ciężar bramy      | 900kg          |
| Temperatura pracy     | -20°C do + 55C |
| Intensywność pracy    | 9 cykle/h      |
| Ciężar                | 10kg           |

Skład zestawu:

Samohamowny siłownik 230V 741 do bram o ciężarze do 900kg z wbudowaną centralą sterującą,wyłączniki krańcowe mechaniczne,płyta montażowa

radioodbiornik 433.92 MHz FIX,

fotokomórki Safebeam

3 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FIX2

Lampa sygnalizacyjna

---

Antena radiowa

Listwa zębata 5mb

Instrukcja montażu i użytkowania napędu.