

Link do produktu: <https://instalherz.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-5m-faac-391-lc-na-szerokie-slupki-p-173.html>



# Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 5m FAAC 391 LC na szerokie słupki

Dostępność

Zapytaj o dostępność !

PRODUCENT

FAAC

## OPIS PRODUKTU

**Napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 2,5 m**

### Łatwy montaż

Ze względu na swoją kompaktową budowę napęd 390 jest szybki i łatwy w montażu bez konieczności wykonania kosztownych przeróbek adaptujących.

### Wygoda połączona z bezpieczeństwem

Ze względu na swoją kompaktową budowę napęd 391 jest szybki i łatwy w montażu bez konieczności wykonania kosztownych przeróbek adaptujących. Wykonanie siłownika w wersji elektromechanicznej czyni napęd FAAC 391 idealnym rozwiązaniem do przydomowych zastosowań. Siłownik jest wyposażony w wygodny w obsłudze, bezpieczny system zwalniający, dzięki któremu można przy użyciu prywatnego klucza otworzyć i/lub zamknąć skrzydło lub skrzydła bramy w przypadku awarii zasilania elektrycznego lub awarii siłownika.

Idealne rozwiązanie dla szerokich słupków bramowych

Napęd elektromechaniczny FAAC 391 jest najbardziej praktycznym ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bram o szerokich słupkach bramowych. Zastosowanie silnika samoblokującego uniemożliwia uchylenie skrzydła bramy po zamknięciu co powoduje, że dla bram o długości skrzydła do 2,5 m nie ma konieczności stosowania zamka elektromagnetycznego.

|                    | 391 E | 391   |
|--------------------|-------|-------|
| Zasilanie          | 230 V | -     |
| Pobór mocy         | 120 W | 110 W |
| Maks. liczba cykli | 30    | 30    |

---

|                                |             |             |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Prędkość kątowna</b>        | 13°/s       | 13°/s       |
| <b>Maks. moment</b>            | 250 Nm      | 250 Nm      |
| <b>Zakres temperatur pracy</b> | -20°C +55°C | -20°C +55°C |
| <b>Stopień ochrony</b>         | IP44        | IP44        |
| <b>Ciężar</b>                  | 8,7 kg      | 7 kg        |

**Zestaw zawiera:**

- **Siłowniki391 z elementami mocującymi i ramieniem łamanym (1 szt.)**
- **Siłownik 391E z wbudowanym modułem sterującym (1 szt.)**
- **Moduł radiowy FAAC LC**
- **Piloty 4-przyciskowe LC, z kodem dynamicznym zmiennym (1 szt.)**
- **Fotokomórka FAAC XP15B**