

Link do produktu: <https://instalherz.pl/zestaw-do-bram-garazowych-faac-d600-fix-sila-600n-max-wysokosc-1-90-p-10.html>



Zestaw do bram garażowych FAAC D600 FIX siła 600N max. wysokość 1,90

Dostępność	DOSTĘPNY
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Zestaw do bram garażowych FAAC D600 FIX siła 600N max wysokość bramy 1,90 m

Siłowniki D600 są przeznaczone do bram przydomowych na jeden i dwa samochody jak i do garaży zbiorczych na małe osiedla. Nowe napędy FAAC D600 mają nowoczesny wygląd pasujący nawet do najbardziej wykwintnego garażu. Nylonowa opatentowana podstawka automatu zapewnia szybki montaż siłownika przy suficie garażu, redukując czas instalacji nawet o 40%.

Dodatkową funkcją nowego napędu garażowego FAAC jest to, że w obudowie znajduje się żarówka, która przy uruchomieniu automatu oświetla pomieszczenie przyjemnym światłem. Przy montażu nowego napędu nie są również wymagane dodatkowe fotokomórki bezpieczeństwa, gdyż sam napęd posiada w sobie elektroniczny moduł przeciw-zgnieceniu, który programowany jest automatycznie podczas cyklu otwierania i zamykania drzwi garażowych.

Moduł zapamiętuje siłę potrzebną do zamknięcia bądź otwarcia bramy i w chwili, gdy ta siła przekracza zaprogramowany próg następuje zatrzymanie bramy podczas otwierania i odwrócenie ruchu bramy podczas zamykania. Wszystko jest zgodne z normami bezpieczeństwa gwarantowanymi przez powszechnie uznane na świecie instytucje. Dodatkową zaletą siłowników jest również to, że nie wymagają one uziemienia, przez co są łatwiejsze w montażu bo nie wymagają wielu przeróbek a także dodatkowych kabli, które są niezbędne przy standardowych siłownikach garażowych.

SKŁAD ZESTAWU

- Napęd D600 z wbudowaną centralą
- Odbiornik radiowy FIX kod zmienny
- Pilot dwukanałowy FIX - 1 szt.
- Szyna 3m dwuczęściowa z łańcuchem - 390225

ZALETY NAPĘDU D600

- Zabezpieczenie przed otwarciem bramy - samoblokowanie
- możliwość odblokowania awaryjnego w przypadku zaniku zasilania
- Elektroniczna kontrola prędkości - łagodne otwieranie i zamykanie
- Funkcja zabezpieczenia przed zgnieceniem-odwrucenie ruchu
- Szybki i łatwy montaż
- Oświetlenie usługowe
- Instrukcja w języku polskim

Charakterystyka techniczna napędu D600

Zasilanie	Pobór mocy	Min. wysokość nadproża	Maks.siła ciągu	Sprawność 20 %	Czas wygaszania oświetlenia usługowego
230 V	220 W	35 mm	600N(~65 kg)	Maks.ilość cykli na godz-20 lub maks. ilość cykli z rzędu - 6/godz	2 min

Charakterystyka techniczna centrali

Zasilanie	Maks. obciążenie akcesoriami	Zasilanie akcesoriów	Elektroniczny moduł przeciw zgnieceniowy
230 V	200 mA	24 Vdc	150 N - 300 N

Inne funkcje centrali

- Złącza centrali: urządzenia bezpieczeństwa, lampa
- Delikatny start, delikatne domknięcie, automatyczny lub ręczny proces programowania
- Funkcje logiczne: automatyczna lub półautomatyczna

Zestaw zawiera elementy o długości powyżej dwóch metrów dlatego, zamówienie realizowane jest tylko po dokonaniu przedpłaty na konto bankowe.

