

Link do produktu: <https://instalherz.pl/zestaw-do-uzytku-przydomowego-do-bram-przesuwnych-faac-cyclo-24-v-c721-premium-waga-do-800-kg-p-502.html>



Zestaw do użytku przydomowego do bram przesuwnych FAAC CYCLO 24 V C721 PREMIUM waga do 800 kg

Cena	3 689,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
Numer katalogowy	1059994 + lampa
Kod producenta	Zestaw startowy CYCLO 24 V C721 PREMIUM
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw do użytku przydomowego do bram przesuwnych FAAC CYCLO 24 V C721 PREMIUM + lampa XLED waga do 800 kg

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 24 V

Maksymalny ciężar skrzydła bramy: 800 kg

Prędkość przesuwu skrzydła bramy: 18 m/min

Częstotliwość użytkowania: praca ciągła

- Do użytku przydomowego
- Przekładnia cykloidalna redukująca drgania i hałas. PATENT FAAC
- Wyjątkowa sprawność mechaniczna >80%
- Centrala sterująca z regulacją siły napędu oraz wirtualnym enkoderem, pełniącym funkcję zabezpieczenia przeciwnieciennowego (odwracanie ruchu skrzydła po wykryciu przeszkody)
- Magnetyczny wyłącznik krańcowy
- Funkcja Master-Slave pozwalająca na połączenie dwóch napędów w aplikacji bram naprzeciwbieżnych

ZESTAW ZAWIERA:

- Napęd elektromechaniczny C720 do użytku przydomowego z wbudowaną centralą E721 do bram przesuwnych dla skrzydła o wadze maks. 800kg
- Podstawa montażowa
- Moduł radiowy XF 868
- Pilot XT4 868 SLH LR czarny
- Para fotokomórek XP 20B D
- lampa XLED

SPECYFIKACJA SIŁOWNIKA:

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	C721
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy, 24 V DC
Maksymalny pobór mocy	290 W
Maksymalny moment obrotowy	30 Nm
Maksymalna siła ciągu	530 N
Stopień redukcji	1:49
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	15 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	18 m/min (regulowana)
Regulacja prędkości przesuwu	Poprzez centralę sterującą (10 poziomów)
Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z28 M4
Enkoder	Wirtualny
Regulacja siły	Poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	8 kg
Wymiary urządzenia (DxGxW)	304x180x282 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	800 kg
Częstotliwość użytkowania	100%
Centrala sterująca	E721 (wbudowana)