

Link do produktu: <https://instalherz.pl/zestaw-specjalny-do-bram-przesuwnych-do-1800kg-faac-844-premium-p-527.html>



Zestaw specjalny do bram przesuwnych do 1800kg FAAC 844 PREMIUM

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	Zestaw 844 PREMIUM
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw specjalny do bram przesuwnych do 1800kg FAAC 844 PREMIUM

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230 V oraz przekładnią zanurzoną w kąpeli olejowej

Maksymalny ciężar skrzydła bramy 1800 kg
Prędkość przesuwu skrzydła bramy 9,5 - 12 m/min
Częstotliwość użytkowania 70 - 78%

- Idealny do zastosowań komercyjnych i przemysłowych
- Maksymalne zabezpieczenie przed zgnieceniem dzięki wykorzystaniu dwutarczowego sprzęgła zanurzonego w kąpeli olejowej oraz magnetycznego enkodera inkrementalnego
- Napęd samohamowny - nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku zasilania
- W przypadku awarii zasilania, rozblokowanie napędu zabezpieczone kluczem spersonalizowanym umożliwia ręczne otwarcie i zamknięcie bramy

ZESTAW ZAWIERA:

- Napęd 844 Z16
- RP2 868 SLH odbiornik radiowy 2-kanałowy - wtykalny
- Fotokomórka XP 20 D
- Pilot XT4 868 SLH LR czarny 3szt.
- lampa XLED

SPECYFIKACJA SIŁOWNIKA:

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	844 E R Z16
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maksymalny pobór mocy	660 W
Maksymalny moment obrotowy	37 Nm (*)
Maksymalna siła ciągu	1160 N (*)
Stopień redukcji	1:30
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	40 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	9,5 m/min
Regulacja prędkości przesuwu	Nie
Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z16 M4
Enkoder	Magnetyczny, inkrementalny
Regulacja siły	Poprzez dwutarczowe sprzęgło zanurzone w kąpeli olejowej oraz centralę sterującą (50 poziomów)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Zabezpieczenie termiczne	120°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	14,5 kg
Rodzaj oleju	FAAC HP
Wymiary urządzenia (DxGxW)	277x155x388 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	1800 kg
Częstotliwość użytkowania	70%
Centrala sterująca	780D (wbudowana)

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

WYMIARY URZĄDZENIA (MM)

