

Link do produktu: <https://instalherz.pl/zestaw-startowy-faac-d1000-do-bram-segmentowych-p-515.html>



Zestaw startowy FAAC D1000 do bram segmentowych

Cena	1 286,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
Numer katalogowy	105552
Kod producenta	Zestaw startowy D1000
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw startowy FAAC D1000 do bram segmentowych

Napęd elektromechaniczny 24 V

Maks. siła ciągu 1000 N
Częstotliwość użytkowania 100%

- Mechanizm przeciwwłamaniowy samoblokujący: nie wymaga dodatkowych blokad
- Podwójnie stabilizowane odblokowanie (opatentowane)
- Szybka, prosta instalacja dzięki wstępnie zmontowanej szynie oraz instalacja napędu bez narzędzi za pomocą złącza
- Przekładnia łańcuchowa/paskowa
- Regulowany ogranicznik prędkości z elektronicznym spowalnianiem

ZESTAW ZAWIERA:

- Napęd elektromechaniczny 24 V D1000
- Ramię do bram segmentowych
- Pilot XT2 868SLH biały
- Moduł radiowy XF 868

SPECYFIKACJA:

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	D1000
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy 24 V DC
Maksymalny pobór mocy	350 W
Maksymalna siła ciągu	1000 N
Min wysokość nadproża	35 mm
Oświetlenie wnętrza	230 V - 40 W (max)
Czas świecenia	120 sek.
Maks. prędkość wózka	6,6 m/min
Prędkość wózka przy spowolnieniu	1,3 m/min
Enkoder	Elektroniczny
Głośność	45 dbA
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20 °C ÷ +55 °C
Stopień ochrony	Tylko do użytku wewnętrznego (IP20)
Ciężar urządzenia	6,4 kg
Wymiary (DxSxW)	360x200x145 mm
Maks. wymiar drzwi (SxW)	Zobacz tabelę SZYNY
Centrala sterująca	E1000 wbudowana
Częstotliwość użytkowania	100%

SZYNY

Szyna	Maks. wymiary bramy SxW (m)	Maks. wymiary bram segmentowych SxW (m)	Długość szyny (mm)	Maks. prześwit (mm)	Kod
Pojedyncza z paskiem	3,00x2,15	5,00x2,02	2400	2020	390120
Pojedyncza z paskiem	3,00x2,60	5,00x2,62	3000	2620	390126
Pojedyncza z paskiem	3,00x3,20	5,00x3,20	3600	3200	390132
Pojedyncza z paskiem	3,00x3,80	5,00x3,80	4200	3800	390139
Podwójna z paskiem	3,00x2,60	5,00x2,62	3000	2620	390226
Podwójna z paskiem	3,00x3,20	5,00x3,20	3600	3200	390232
Podwójna z paskiem	3,00x3,80	5,00x3,80	4200	3800	390239

WAŻNE: szynę (pojedynczą lub dwuczęściową z napędem pasowym) należy zawsze zamawiać z każdym napędem

UWAGA

Uwaga (*) Napędy automatyczne D600 - D700HS - D1000 zaprojektowano do stosowania z zewnętrznym akumulatorem awaryjnym XBAT24 (opcja).

()** Przy instalacji należy zamontować przewód i osłonę zewnętrznego mechanizmu odblokowującego.

WAŻNE: Oparte na nowej technologii centrale sterujące E600/E700HS/E1000 są kompatybilne tylko z odbiornikiem XF 433/XF 868.

Układy D600 – D700 HS – D1000 można wyposażyć jedynie w lampę ostrzegawczą XL 24 L.