

Link do produktu: <https://instalherz.pl/zestaw-startowy-faac-pratico-premium-746-do-bram-przesuwnych-o-wadze-do-600-kg-p-512.html>



## Zestaw startowy FAAC PRATICO PREMIUM 746 do bram przesuwnych o wadze do 600 kg

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena             | <b>4 429,99 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>                       |
| Czas wysyłki     | <b>ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI</b>            |
| Numer katalogowy | <b>105649931 +lampa</b>                    |
| Kod producenta   | <b>Zestaw startowy PRATICO PREMIUM 746</b> |
| PRODUCENT        | <b>FAAC</b>                                |

### OPIS PRODUKTU

#### Zestaw startowy FAAC PRATICO PREMIUM 746 do bram przesuwnych o wadze do 600 kg

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230 V oraz przekładnią zanurzoną w kąpieli olejowej

**Maksymalny ciężar skrzydła bramy 600 kg**  
**Prędkość przesuwu skrzydła bramy 9,6 m/min**  
**Częstotliwość użytkowania 70%**

- Maksymalne zabezpieczenie przed zgnieciem dzięki wykorzystaniu dwutarczowego sprzęgła zanurzonego w kąpieli olejowej oraz magnetycznego enkodera inkrementalnego
- Napęd samohamowny - nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku zasilania
- W przypadku awarii zasilania, rozblokowanie napędu zabezpieczone kluczem spersonalizowanym umożliwia ręczne otwarcie i zamknięcie bramy

#### ZESTAW ZAWIERA:

- Napęd elektromechaniczny 746 do użytku przydomowego i osiedlowego z wbudowaną centralą 780D do bram przesuwnych dla skrzydła o wadze maks. 600 kg
- Podstawa montażowa
- Odbiornik radiowy RP2 LC 868 2-kanalowy
- Pilot XT4 868 SLH LR czarny **3szt.**
- Para fotokomórek XP 20D
- lampa XLED

#### SPECYFIKACJA SŁOWNIKA:

## WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Model                               | 746 E R Z16                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie zasilania                  | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                          |
| Rodzaj silnika                      | Asynchroniczny, jednofazowy                                                                    |
| Maksymalny pobór mocy               | 400 W                                                                                          |
| Maksymalny moment obrotowy          | 26 Nm (*)                                                                                      |
| Maksymalna siła ciągu               | 810 N (*)                                                                                      |
| Stopień redukcji                    | 1:30                                                                                           |
| Maksymalna szerokość skrzydła bramy | 40 m                                                                                           |
| Prędkość przesuwu skrzydła bramy    | 9,6 m/min                                                                                      |
| Regulacja prędkości przesuwu        | Brak                                                                                           |
| Wyłącznik krańcowy                  | Magnetyczny                                                                                    |
| Koło zębate                         | Z16 M4                                                                                         |
| Enkoder                             | Magnetyczny, inkrementalny                                                                     |
| Regulacja siły                      | Poprzez dwutarczowe sprzęgło zanurzone w kąpeli olejowej oraz centralę sterującą (50 poziomów) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20°C ÷ +55°C                                                                                  |
| Zabezpieczenie termiczne            | 120°C                                                                                          |
| Stopień ochrony                     | IP44                                                                                           |
| Ciężar urządzenia                   | 14 kg                                                                                          |
| Rodzaj oleju                        | FAAC HP                                                                                        |
| Wymiary urządzenia (DxGxW)          | 277x155x337 mm                                                                                 |
| Maksymalny ciężar skrzydła bramy    | 600 kg                                                                                         |
| Częstotliwość użytkowania           | 70%                                                                                            |
| Centrala sterująca                  | 780D (wbudowana)                                                                               |

(\*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

## WYMIARY URZĄDZENIA (MM)

